*HG "*dissolvant super-puissant pour colles de revêtements de sol"

HG “DISSOLVANT SUPER-PUISSANT POUR COLLES DE REVETEMENTS DE SOL”EST UN PRODUIT SUPER- PUISSANT ET D’ACTION RAPIDE, CONÇU POUR L’ELIMINATION DE LA PLUPART DES COLLES (OU DE LEURS RESIDUS) LES PLUS RESISTANTES TELLES QUE LES COLLES AVEC OU SANS SOLVANTS, CELLES POUR MOQUETTES, LINOLEUM, ACRYLIQUE, P.V.C. , PARQUETS, LIEGE, CARRELAGES, LES COLLES POUR REVETEMENTS MURAUX OU DE SOL AINSI QUE LE MASTIC PRET A L’EMPLOI. HG “DISSOLVANT SUPER-PUISSANT POUR COLLES DE REVETEMENTS DE SOL” NE CONTIENT NI CHLORURE DE METHYLENE NI METHANOL, COMPOSANTS PARTICULIEREMENT NUISIBLES A L’ENVIRONNEMENT. HG “DISSOLVANT SUPER-PUISSANT POUR COLLES DE REVETEMENTS DE SOL” PEUT ETRE UTILISE SANS PROBLEMES SUR PRATIQUEMENT TOUS LES MATERIAUX (BOIS, METAL ET BETON, PAR EXEMPLE).

- APPLICATION
  Plupart des colles (ou de leurs résidus) les plus résistantes telles que les colles avec ou sans solvants, celles pour moquettes, linoléum, acrylique, P.V.C., parquets, liège, carreaux, les colles pour revêtements mur eaux ou de sol ainsi que le mastic prêt a l’emploi.

- Mode d’emploi
  Tester HG “dissolvant super puissant pour colles de revêtements de sol”au préalable sur un endroit peu visible de la surface à traiter. Découper la moquette en bandes et les enrouler. Les revêtements de sols (tels que le vinyle) que l’on ne peut décoller, devront d’abord être percés à l’aide d’un rouleau perforateur ou d’un outil de ce genre. HG “dissolvant super-puissant pour colles de revêtements de sol” doit pouvoir bien pénétrer la couche de colle pour pouvoir l’éliminer. Enduire généreusement les restes de colle à l’aide d’un pinceau trempé dans HG “dissolvant super-puissant pour colles de revêtements de sol”. Au bout de 10 à 15 minutes décaper avec un couteau à enduire. Renouveler éventuellement l’opération et, si nécessaire, prolonger le temps d’action. Terminer par bien rincer la surface à l’eau puis laisser sécher avant de poser un nouveau revêtement mural ou de sol. Rendement : 500 ml à 1 litre suffisent pour 1m² (selon la couche de colle et le support).

RENSEIGEMENTS DU PRODUIT

Apparence	: trouble visqueuse liquide
Viscosité	: 210 mPa.s
Poids spécifique	: ± 1.0 g/ ml
Eléments constitutifs	: methylal, 1.3-dioxilane, dibasic ester

- EMBALLAGE : 6 x 0.75 liter

- DÉPENSE : 0.5 – 1.0 L/m^2

- ATTENTION
  Bien aérer les locaux pendant et après l'utilisation. Conserver l'emballage dans un endroit frais et sec. Convient moins bien à l'élimination de colles à base acrylique telles que le mastic acrylique prêt a l'emploi. Ne pas laisser sécher HG "dissolvant super puissant pour colles de revêtements de sol"car la colle adhérerait à nouveau au support. Facilement inflammable.
  S2- Conserver hors de la portée des enfants.
  S16- Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
  S24- Éviter le contact avec la peau. **S29**- Ne pas jeter les résidus à l'égout.
  S37- Porter des gants appropriés. **S46**- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.